

Product Specification

Base Oil	Synthetic
Colour	Black
Texture	Tacky
ASTM Penetration	min 170 in Bulk form min 80 in Stick form
Drop Point	None
Compatibility	Excellent
Solvent Resistance	Excellent
Special Additives	Graphite
Composition	Semi liquid to Stick Grade
Temperature Range	-24 °C to +200°C

Order Details

Ordering Size

Part No.

A Stick – 6.35 × 22.23 (mm) – 90/ Box	HRF-1000P-90 A
B Stick – 10.32 × 34.93 (mm) – 48/ Box	HRF-1000P-48 B
C Stick – 13.89 × 50.80 (mm) – 24/ Box	HRF-1000P-24 C
D Stick – 16.67 × 73.02 (mm) – 24/ Box	HRF-1000P-24 D
G Stick – 21.83 × 85.73 (mm) – 24/ Box	HRF-1000P-24 G
J Stick – 37.31 × 222.25 (mm) – 4/Box	HRF-1000P-4 J
J Stick – 37.31 × 222.25 (mm) – 6/Box	HRF-1000P-6 J
J Stick – 37.31 × 222.25 (mm) – 12 /Box	HRF-1000P-12 J
K Stick – 38.89 × 254.00 (mm) – 4/Box	HRF-1000P-4 K
K Stick – 38.89 × 254.00 (mm) – 6/Box	HRF-1000P-6 K
K Stick – 38.89 × 254.00 (mm) – 12 /Box	HRF-1000P-12 K
4.5 Kg Tin	HRF-1000P-4.5 Kg
18 Kg Pail	HRF-1000P-18 Kg
250 gr. Tube	HRF-1000P-0.3 T

RAGA HRF-1000 Plus ماده روانکاری و آبیندی شیرآلات Gate از نوع سنتتیک می باشد. RAGA HRF-1000 Plus جهت استفاده در شیرآلات سر چاه های نفت و گاز به کار برده میشود.

RAGA HRF-1000 Plus برای استفاده در شیرآلات در تماس با گاز طبیعی، میعانات گازی و سایر فرآورده های سبک نفت خام بسیار مناسب بوده، همچنین مقاومت زیادی در برابر هیدروکربن ها و طول عمر بالایی دارد.

RAGA HRF-1000 Plus Valve Sealant and Lubricant is formulated from non-toxic, high viscosity synthetic base oil and Graphite to assure heavy duty sealing and lubrication in a wide range of general purpose application where resistance to aliphatic hydrocarbons is required.

RAGA HRF-1000 Plus is recommended for Gate valve.

