خواص و مزايا

-قابليت انعطاف پذيري بالا.

-اجراي آسان و سريع.

-مقاومت فشاري و خمشي بالا .

-بدون نياز به پرايمر و هيچ نوع افزودني ديگر.

-قابل اجرا در يك مرحله بدون نياز به قالب بندي .

-قابل استفاده در مخازن آب شرب .

-جايگزين ماستيك هاي پايه قيري.

دامنه كاربرد

-جهت پر كردن درزهاي كف كارخانه هاي صنعتي و سوله هاي نگهداري مواد اوليه و انبارها.

-قابل استفاده جهت پر كردن روي واتراستاپ هايي كه درون درزها قرار دارند.

-جهت درزهاي انبساط و اجرايي سازه هاي بتني و پر كردن درزهاي كف مخازن آب،استخرها،سپتيكهاي فاضلاب،كانالهاي آب و كليه سازه هاي آبي

ميزان مصرف

ميزان مصرف ماستيك پايه سيماني با توجه به ابعاد درز و وزن مخصوص قابل محاسبه مي باشد.

نحوه اجرا

ابتدا درون درزها را از گرد و غبار، چربي ،روغن و هرگونه ماده مزاحم پاكسازي نماييد.

قسمتهاي سست و كرمو را تخريب نمائيد و سپس با استفاده از اسيد كلريدريك رقيق (15%)محل درز را شستشو داده و پس از 15 دقيقه با آب فراوان درز را از وجود جوهر نمك پاك نمائيداين عمل براي از بين بردن آلودگي و اتصال بهتر ماستيك و بتن انجام مي پذيرد.

پودر را با 5/2 الي 3 ليتر آب تركيب و كاملا ميكس نموده براي اين كار مي توان از ميكسر هاي مخصوص يا نيروي دست استفاده نمود سپس جزء مايع را به ملات افزوده و مجددا ميكس نمائيد.

بسته به نيازتان رواني ملات را با كاهش يا افزايش مقدار آب اوليه به دست آوريد.

ملات خميري حاصله را درون درزهايي كه قبلا آماده گرديده قرار دهيد .

MSDS قابل ارائه مي باشد.