

خواص و ویژگی ها

سازگاري با تمام تيپ هاي سيمان.

افزايش مقاومت بتن در برابر عوامل مخرب شيميايي خاك.

كاهش شديد ترك خوردگي ها.

افزايش مقاومت بتن در محيط هاي اسيدي و قليايي و يون هاي مخرب.

آب بندي سازه به ميزان 95درصد.

كاهش نسبت آب به سيمان تا 20درصد.

كاهش 12 تا 15 درصدې عيار سيمان.

كاهش آب اندازي و جداشدگي.

موارد مصرف

بتن هايي كه در معرض انفجار و تنش شديد قرار دارند.

بتن هايي كه در معرض ضربه و بارهاي ديناميكي مداوم قرار دارد.

بتن هايي كه در معرض فرسايش و سايش قرار دارند.

بتن ريزي هايي كه تاخير در انجام كيورينگ اوليه داشته اند به ويژه در مناطق خشك و گرم.

سازه هاي آب شرب ،كانالها انتقال آب ،تصفيه خانه ها،مخازن و... .

ميزان مصرف

بسته به شرايط محيطي و خواص مورد نياز ميزان مصرف از 8 الي 12درصد وزن سيمان مي باشد.

براي دستيابي به مقدار دقيق مصرف،توصيه مي شود، با مصالح و شرايط موجود تست هاي كارگاهي به عمل آيد.

در صورت نياز به تغيير در مقدار مصرف با بخش فني شركت مكمل كاران تماس بگيريد.